

Hladna asfaltna zmes brez topil, za dokrpanje in popravila večjih poškodb na asfaltnih površinah.

Prednosti in področja uporabe:

- hladna asfaltna zmes, pripravljena za takojšnjo uporabo
- enostavno in hitro saniranje lukenj, udarnih jam in večjih razpok
- za dokrpanje robnih pasov in ramp dovozov
- odpornost na mraz in uporabno do $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$
- okolju prijazna asfaltna zmes brez topil



* Vse večje razpoke, luknje in udarne jame zakrpajte s hladno asfaltno zmesjo CAM-PHALT. CAM-PHALT in ASPHALTON se odlično kombinirata s FUGOLIT-FLEX-om pri saniranju in obnavljanju asfaltnih površin.

CAM-PHALT



Priporočamo, da udarno jamo ali luknjo v asfaltni plasti najprej dobro očistite s pomočjo metle. Nato z lopato nanesite ustrezno količino CAM-PHALTA v udarno jamo. Nanesti morate toliko CAM-PHALTA, da bo le-ta približno 2 cm višje od nivoja afaltne površine. CAM-PHALT sedaj dobro poteptajte in utrdite ter ga na ta način ustrezno nivelirajte glede na ostalo asfaltno površino. V primeru da so luknje globlje od 5 cm priporočamo nanos CAM-PHALT-a v dveh ali več plasteh po 5 cm vendar predhodno vsako plast posebej utrdite. Tako je asfaltna površina trajno sanirana in zavarovana proti nadaljnim poškodbam.

CAM-PHALT se pri saniranju asfaltnih površin izredno dobro kombinira s hladno zalivno maso FUGOLIT-FLEX za zalivanje razpok na asfaltnih in betonskih površinah ter s proizvodom za revitalizacijo asfaltnih in betonskih površin ASPHALTTON.



S POUČENJEM NA KAKOVOSTI

Za vse proizvode imamo certifikate o ustrezni kakovosti po SIST EN in znak kakovosti **CE** ter izjave o skladnosti s standardi. Za trženje proizvodov našega prodajnega programa imamo sklenjene dolgoročne ekskluzivne pogodbe s čimer zagotavljamo nemoteno oskrbo vseh naših kupcev!